ул. Никола Парапунов 3а/33
00389 (0) 2 3079-286
contact@ales.com.mk
www.ales.com.mk


Електрични котли


Моноблок за на ѕид




МОНОБЛОК серијата електрични котли се произведуваат со моќност од 6 kW до 27 kW. Овој тип на електрични котли има пумпа, лонче за обезвоздушување, сигурносен вентил, вентили за влез и излез на вода и тристепен регулационен термостат кој ги вклучува и исклучува степенасто грејачите во зависност од постигнатата температура.Тие се користат како основен или помошен извор на енергија за станбени, деловни и индустриски објекти. Овој тип на електрични котли се монтира на ѕид и изводите за хидро инсталацијата се во десниот дел на долната страна. Доколку е потребно тие да бидат во левиот дел од долната страна, тогаш можат да се произведат и како таков тип по нарачка. При таков случај и влезовите за каблите се исто така од лева страна.

Димензии








ул. Никола Парапунов 3а/33
00389 (0) 2 3079-286
contact@ales.com.mk
www.ales.com.mk

Елементи





1. Прекинувач за пумпа (главен прекинувач)
2. Прекинувачи за грејачи
3. Регулационен термостат
4. Заштитен термостат
5. Термоманометар
6. Осигурувач 5 А
7. Грејачи
8. Вентил за влез на вода
9. Вентил за излез на вода
10. Резервоар
11. Пумпа
12. Експанзионен сад
13. Лонче за обезвоздушување
14. Вентил за полнење на вода
15. Сигурносен вентил
16. Влез за кабел за термостат
17. Влез за напонски кабел



ул. Никола Парапунов 3а/33
00389 (0) 2 3079-286
contact@ales.com.mk
www.ales.com.mk

Техничка спецификација

Моќност	6 kW	8 kW	9 kW	12 kW	18 kW	24 kW	27 kW
Напон	380 V AC, 50 Hz						
Струја	9 A	12 A	14 A	18 A	27 A	37 A	41 A
Потребни осигурувачи	16 A	16 A	16 A	25 A	32 A	40 A	50 A
Напоен кабел	5x2.5mm²	5x2.5mm²	5x2.5mm²	5x4mm²	5x4mm²	5x6mm²	5x6mm²
Број на степени на моќност	1	1	1	3	3	3	3
Максимален дозволен работен притисок	2.2 bar						
Минимален дозволен работен притисок	1.2 bar						
Максимална дозволена температура	80 °C						
Сигурносен вентил	3 bar						
Приклучок на влез и излез на вода	1"	1"	1"	1"	1"	5/4"	5/4"
Волумен на вода во резервоар	13 l						
Волумен на експанзионен сад	8 l	8 l	8 l	10 l	12 l	12 l	12 l
Степен на заштита	IP 40						
Степен на корисно дејство	99 %						
Маса (без вода)	30.3 kg	30.3 kg	30.3 kg	31.8 kg	32.9 kg	33.5 kg	34.5 kg
Димензии (ШхДхВ)	460 x 210 x 800 mm						